MEIKO
The clean solution

TopClean 60

Macchina di lavaggio e disinfezione universale

MEIKO TopClean 60

Pulizia perfetta

Altezza di passaggio (mm):
H 420
Dimensioni (mm):
A 820-850, L 600, P 600

La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro riguardano sia il personale che i pazienti! Per tutelare il personale e i pazienti dal punto di vista igienico, i più noti esperti di igiene consigliano un'applicazione regolare di procedure di pulizia e disinfezione standardizzate (e quindi automatizzate).
L'innovativa *TopClean 60* "Multi-Washer" è in grado di soddisfare i requisiti in fatto di igiene e sicurezza sul lavoro e di combinarli a un'elevata efficienza economica.

Scegli il tuo processo di disinfezione preferito:

Disinfezione termica
Massima igiene con la disinfezione al valore A_0 60 per ogni situazione

Disinfezione chimico-termica
Appositamente studiata per la disinfezione di calzature ospedaliere termolabili con prodotti chimici disinfettanti predefiniti

I vantaggi in sintesi:	Disinfezione termica	Disinfezione chimico-termica
Massima igiene appositamente studiata per calzature ospedaliere termolabili con prodotti chimici disinfettanti predefiniti	–	•
Igiene ottimale nella maggior parte dei casi con disinfezione al valore A_0 60	•	–
Disponibilità rapida degli utensili grazie ai brevi tempi di processo	•	•
Processi di igienizzazione standardizzati e quindi sicuri	•	•
Postazioni di lavoro esenti da contaminazione grazie al lavaggio meccanico	•	•
Processi di lavaggio e di disinfezione a costi contenuti grazie allo sfruttamento economico delle risorse elettriche, idriche e dei mezzi di processo	•	•
Sicurezza e protezione sul lavoro grazie al bloccaggio/sbloccaggio automatico della porta	•	•

L’igiene professionale

- Semplice e pratica da utilizzare grazie a un’intuitiva tastiera a membrana con display
- Soluzione igienica flessibile grazie a tre programmi:
  – Programma breve
  – Programma normale
  – Programma intensivo
- Il programma intensivo prevede la funzione di ricambio dell’acqua per eliminare lo sporco più persistente
- Sicurezza grazie al sistema di bloccaggio/sbloccaggio automatico della porta
- Sistema di filtraggio ottimale *AktivPlus* per un risultato di lavaggio straordinario
- Altezza di passaggio ideale di 420 mm – adatta anche a contenitori da trasporto e secchi di 10 litri
- Altezza di lavoro flessibile grazie alla macchina regolabile in altezza, anche mediante diversi tipi di base
- Possibilità di integrazione in un’unità di lavaggio e disinfezione
- Sfruttamento ottimale dello spazio disponibile grazie a un sistema modulare che offre molto spazio

Cesto universale SK 500 con supporto opzionale per la sistemazione ottimale degli oggetti da lavare (opzionale)

Cesto SKR 500-1 per vassoi (opzionale)

Cesto SKR 500-2 per vassoi (opzionale)

Sistema di controllo elettronico con tecnologia a infrarossi



Comfort d'utilizzo e visualizzazione dello stato di avanzamento: i comandi elettronici

La macchina di lavaggio e disinfezione MEIKO *TopClean 60* è equipaggiata di serie con il moderno sistema di controllo completamente elettronico *MIKE 2*. Per selezionare i tre programmi basta sfiorare il tasto del palmare corrispondente. L'andamento del ciclo ed eventuali messaggi vengono visualizzati in formato digitale. Simboli di facile comprensione e temperature per lavaggio e risciacquo finale chiaramente visualizzate rendono l'utilizzo e il controllo di estrema semplicità.

MIKE 2 – il nuovissimo sistema di controllo elettronico con interfaccia a infrarossi integrata

Ora, grazie al software intelligente *M-Commander W*, è più facile leggere, definire e modificare i dati, così come trasferirli a un PC e inviarli online allo stabilimento o al centro di assistenza per un'immediata elaborazione. In caso di manutenzione, offre al cliente notevoli benefici, consentendogli di risparmiare in termini di tempo, lavoro e denaro.

Accessori

MEIKO MODULO GiO
Osmosi inversa per la massima qualità dell'acqua

Impianto di osmosi inversa con gruppo di sicurezza incluso:

- Valvola di arresto
- Filtro fine da 10 µm con carboni attivi

I vostri vantaggi:

- Ottimi risultati di lavaggio e pulizia
- Intervalli di manutenzione più lunghi
- Elevata sicurezza dell'impianto
- Risparmio di detergente e brillantante

Appositamente studiati per TopClean 60

- Detergente *RF 90* (opzionale): per il lavaggio intensivo di tutti gli utensili utilizzati
- Brillantante *GT 500* (opzionale): per risultati di lavaggio ottimali e una rapida asciugatura degli utensili

MEIKO
The clean solution

Esempio di integrazione di una TopClean 60 nel settore dell'assistenza sanitaria



TopClean 60 con AktivPlus

L'innovativo sistema di filtraggio MEIKO *AktivPlus* assicura una purezza unica della soluzione di lavaggio.

Grazie all'efficace sistema di risciacquo, per una pulizia perfetta occorrono solo 2,6 litri di acqua pulita per ogni ciclo di lavaggio.





Dati tecnici

The clean solution

TopClean 60 con *MODULO GiO* laterale



TopClean 60 con *MODULO GiO* tra macchina e base



		TopClean 60
Dimensioni del cesto	mm	500 x 500
Altezza di passaggio	mm	420
Motore pompa	kW	0,55
Capacità vasca	litri	11
Risciacquo	litri	2,6
Riscaldamento vasca	kW	4
Boiler integrato con temperatura di mandata di 10 °C	kW	7,5
Allacciamento elettrico totale con temperatura di mandata di 10 °C	kW	12,2

Installazione elettrica:
Collegamento elettrico: ① Trifase 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Circuito elettrico conforme alle disposizioni VDE (Associazione Tedesca degli Ingegneri Elettricisti).

Allacciamento idrico con Aqua-Stop:
Le macchine possono essere collegate alla rete dell'acqua dolce senza l'integrazione di rubinetti di sicurezza. Pressione idrica di esercizio richiesta fra 0,6 e 5 bar.
L'installazione deve essere eseguita in conformità alle disposizioni EN 1717.
Scarico ¾″. Altezza scarico a parete in loco: max. 700 mm ①.
Lunghezza delle tubature di raccordo: circa 1,4 m dalla macchina.

Allacciamento idrico con MODULO GiO:
Allacciamento per acqua fredda (max. 35 °C), pressione idrica di esercizio richiesta 1 bar, pressione massima 5 bar.
Conducibilità dell'acqua demineralizzata <1000 µS/cm.
Durezza totale dell'acqua max. 28 °dH.
Set di connessione incluso ③: valvola di chiusura, riduttore di pressione, filtro da 10 µm con carboni attivi. Per il funzionamento a norma DIN è necessaria una separazione della rete dell'acqua pulita secondo EN 1717 (opzionale). Lunghezza del cavo ca. 3 m.
Kit di allacciamento della macchina con tubo flessibile rinforzato (senza Aqua-Stop). Scarico del concentrato da ½″ ④, lunghezza circa 2 m. Tubo flessibile del permeato e del cavo elettrico fra macchina e *MODULO GiO* installato separatamente circa 3 m.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l $CaCO_3$)

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

770.032.01.07.21/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica