

## MEIKO – TopLine Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Jan. 2005 / SIM

### MEIKO TopLine 10 A

**Reinigungs- und Desinfektionsautomat mit Ausguss, fußbodenfreie Wandmontage.** Die zweckmäßige und kleine Arbeitskombination für den Pflegebereich.



**Ausschreibungstext und Projektzeichnung**  
- siehe beiliegende CD,  
oder direkt aus dem MEIKO  
PartnerNet herunterladen.

	<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Kaltwasser : R ½“, 5 – 25 °C Durchfluss : &gt; 18 ltr/min. Fließdruck : &gt; 1 bar</p> <p>Warmwasser : R ½“, 45 – 60 ° Durchfluss : &gt; 18 ltr/min. Fließdruck : &gt; 1 bar</p> <p>Ablauf : DN 100</p> <p>Elektro-Installation : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW alternativ: Elektro-Installation : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Arbeitsplatzbezogener Emissionswert LpA : 50 dB</p>
--	---

Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.